外径名义重量壁厚钢级通径接头类型
5 127mm 24.10lb/ft 12.70mm 140ksi 98.40mm CBS3
管体参数接头参数
 公称外径 127 mm 接箍外径 147.35 mm
 公称内径 接箍内径
 公称截面积 上扣深度 111.45 mm
 钢级类别 接箍长度
 最小屈服强度 等效截面面积
 最大屈服强度 拉伸效率
 公称外径 压缩效率
 公称内径 内压效率
 抗挤强度 外压效率
 名义最小屈服强度
 管体屈服强度
 接头内压屈服强度
 接箍外径
接头性能扭矩
 连接强度 4404 kN 最小上扣扭矩 19720 N-m
 API标准气密封是抗
压缩强度
 最佳上扣扭矩 21900 N-m
 内压屈服强度 168.9 MPa 最大上扣扭矩 24080 N-m
 抗外挤强度 173.8 MPa 最小台肩扭矩
 最大结构弯曲 最大台肩扭矩
 气密封下最大弯曲 最小delta圈数
 接箍面最大承载 最大delta圈数
 接头连接强度 最小上扣扭矩
 最佳上扣扭矩
 最大上扣扭矩
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 1 / 1